

FERRI®

	Energy	Power
HP disponibili al rotore	52	65
HP max del motore idraulico	68	73

TV

ENERGY-POWER DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE VENTRALI



Equipaggiamento:

- **Versione Energy.**
 - Testata trinciante TN120.
 - Impianto idraulico indipendente ad ingranaggi.
 - Trasmissione diretta.
- **Versione Power.**
 - Testata trinciante TNCR120
 - Impianto idraulico indipendente a pistoni in circuito chiuso
 - Trasmissione a cinghia dentata

Informazioni tecniche

Modello	Estensione max orizzontale* m	Terminale telescopico m	Olio idraulico l	Rotore giri/min	P.d.f.	P.d.f.	Angolazione testata
					Energy	Power	
					giri/min	giri/min	
TV55	5,52	-	200	3.000	540	1000	190°
TV62	6,23	1,00	205	3.000	540	1000	190°

* Dall'asse della trattore all'estremità della testata trinciante

HP trattore	80	90	100	110	120	Peso minimo trattore	Larghezza minima trattore
						Kg	m
TV55	████████████████████					3200	2,10
TV62		████████████████████				3400	2,30



FERRI®

FERRI srl
Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy
Tel. +39 0532 866866
Fax +39 0532 866851
info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it

Servizio ricambi:
Tel: 0532 866993
Fax: 0532 867061
e-mail: parts@ferrisrl.it

Servizio post-vendita
Tel: 0532 866991
Fax: 0532 866851
e-mail: service@ferrisrl.it