

FERRI

equipment










- Rotore con mazze forgiate bidirezionali
- Rotor with forged bidirectional hammer blades
- Rotor avec marteaux forgés bidirectionnels
- Rotor mit geschmiedeten Schlägeln mit Doppelschnitt
- Rotor con martillos bidireccionales forjados

POWERFUL

THFS/R

TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE FORESTALI PER MINI ESCAVATORI
 FORESTRY FLAIL HEADS FOR MINI EXCAVATORS
 GROUPES DE BROYAGE FORESTIERS POUR MINI-PELLES SUR CHENILLES OU PNEUS
 FORST-MÄHKÖPFE FÜR MINIBAGGER
 CABEZALES TRITURADORES FORESTALES PARA MINI-EXCAVADORAS

 5000÷8000 kg  60÷90 lt/min  Ø max 10 cm

Mod.	 m	 ø mm	 ø mm	 Kg	 lt min÷max	 max bar	 n.
THFS/R80	0,80	330	390	340	60÷90	250	16
THFS/R100	1,00	330	390	380	60÷90	250	20

IT

Complete di:

- Telaio costruito interamente in acciaio ad alto indice di snervamento (DOMEX 400)
- Motore idraulico a pistoni (34 cc)
- Tubi idraulici protetti con spirale
- Kit martinetto idraulico per aperture cofano
- Rotore con mazze forgiate bidirezionali a scomparsa
- Controcoltello
- Slitte
- Trasmissione a cinghie trapezoidali (n° 3)
- Pulegge intercambiabili a seconda della portata disponibile
- Valvola anticavitazione

EN

Equipped with:

- Frame entirely made of steel with a high yield point (DOMEX 400)
- Hydraulic piston motor (34 cc)
- Hydraulic pipes with spiral protection
- Hydraulic cylinder kit for the housing opening
- Rotor with bidirectional rollaway forged hammers
- Counterblade
- Skids
- Toothed belt-transmission (with 3 belts)
- Interchangeable pulleys depending on available oil flow rate
- Anti-cavitation valve

FR

Equipés de:

- Châssis réalisé en acier haute résistance (DOMEX 400)
- Moteur hydraulique à pistons (34 cc)
- Protection par spirales sur les tuyaux hydrauliques
- Ouverture capot par vérin hydraulique
- Rotor avec marteaux forgés bidirectionnels tournants sur l'axe
- Contrecoqueaux
- Patins
- Transmission avec courroies trapézoïdales (n°3)
- Poulies interchangeables selon le débit disponible
- Soupape anticavitations

DE

Ausführung:

- Rahmen angefertigt ausschliesslich aus Stahl mit hoher Streckgrenze (DOMEX 400)
- Hydraulischer Kolbenmotor (34 cc)
- Hydraulikschläuche geschützt mit Spiral
- Satz Hydraulikzylinder für Öffnung Heckhaube
- Rotor mit geschmiedeten Schwensschlägeln mit Doppelschnitt
- Gegenschneide
- Gleitkufen
- Trapezoidalriemenantrieb (mit 3 Riemen)
- Austauschbare Riemenscheiben je nach verfügbarem Durchfluss
- Antikavitationsventil

ES

Equipados con:

- Chasis realizado con acero alta resistencia (DOMEX 400)
- Motor hidráulico a pistones (34 cc)
- Protección con espirales de los tubos hidráulicos
- Abertura capó por gato hidráulico
- Rotor con martillos forjados bidireccionales libres
- Contrachichillas
- Patines
- Transmisión por correas trapezoidales (n° 3)
- Poleas intercambiables según el caudal disponible
- Válvula anticavitación


THFS/R

TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE FORESTALI PER MINI ESCAVATORI
 FORESTRY FLAIL HEADS FOR MINI EXCAVATORS
 GROUPE DE BROYAGE FORESTIERS POUR MINI-PELLES SUR CHENILLES OU PNEUS
 FORST-MÄHKÖPFE FÜR MINIBAGGER
 CABEZALES TRITURADORES FORESTALES PARA MINI-EXCAVADORAS

FERRI

equipment

IT	EN	FR	DE	ES
Accessori	Option	Options	Zubehoer	Accesorios
Attacco a disegno con perni in acciaio	Linkage as per drawing with steel pins	Fixation selon dessin avec axes en acier	Anbauplatte gemäß Zeichnung mit Bolzen aus Stahl	Enganche tras diseño con pernos en acero
Valvola regolatrice in acciaio tarata (portata litri 160 / prioritaria litri 90 - cod. 0417132)	Calibrated steel adjusting valve (oil flow 160 liters / priority valve 90 liters – cod. 0417132)	Soupape de réglage débit en acier calibrée (pour débit 160 litres /prioritaire à 90 litres – réf. 0417132)	Durchfluss Regler aus Stahl, geeicht (für Durchfluss bis 160 Liter mit Hauptventil auf 90 Liter - cod. 0417132)	Válvula de regulación en acero calibrada (para capacidad 160 litros / prioridad 90 litros – cod. 0417132)
Maggiorazione per motore a pistoni 47 cc	Extra charge for piston motors 47 cc	Augmentation pour moteurs à pistons 47 cc	Aufpreis für Kolbenmotor 47 cc	Recargo para motores de pistones 47 cc
Rullo di appoggio regolabile in altezza	Adjustable rear roller	Rouleau palpeur réglable en hauteur	Höhenverstellbare Stützwalze	Rodillo de apoyo con regulación en altura

	Utensili di taglio	Flails	Equipement rotor	Schneidwerkzeug	Martillos	THFS/R 80	THFS/R 100	
Cod. TFXLZP7190464								
	Mazze forgiate bidirezionali	Bidirectional forged hammers	Marteaux forgés bidirectionnels	Geschmiedete Schlägel mit Doppelschnitt	Martillos forjados bidireccionales	n° 16	standard	–
						n° 20	–	standard



FERRI®

FERRI srl
 Via Govoni, 30
 44034 Tamara (FE) Italy
 Tel. +39 0532 866866
 Fax +39 0532 866851
 info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it

Servizio ricambi:
 Tel: +39 0532 866993
 Fax: +39 0532 867061
 e-mail: parts@ferrisrl.it

Servizio post-vendita
 Tel: +39 0532 866991
 Fax: +39 0532 866851
 e-mail: service@ferrisrl.it