


FERRI

equipment



moter

THME

TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE PER MINIESCAVATORI
 FLAIL HEADS FOR MINI-EXCAVATORS.
 GROUPES DE BROYAGES POUR MINI-PELLES.
 MÄHKÖPFE FÜR MINIBAGGER.
 CABEZALES TRITURADORES PARA MINI-EXCAVADORAS.

1500÷3000 kg 12÷32 lt/min Ø max 2 cm



Mod.						
	m	m	Kg*	lt min÷max	max bar	n.
THME 60	0,60	0,79	110	12÷24	200	32
THME 80	0,80	0,99	140	24÷32	200	40

(* attacco escluso - (*) Linkage not included - (*) Fixation exclus - (*) Anbauplatte nicht enthalten - (*) Enganche no incluido

IT

Complete di:

- Dispositivo autolivellante
- Telaio con rinforzi interni ed esterni
- Valvola di massima ed anticavitazione
- Tubi idraulici con raccorderia protetti da spirale (m 1,50)
- Trasmissione diretta
- Rullo di appoggio regolabile in altezza
- Pattini antiusura sostituibili
- Controtelaio interno
- Protezioni in gommata antiabrasione

EN

Equipped with:

- Self-levelling device
- Frame with internal and external reinforcements
- Anti-shock + anti-cavitation valve.
- Hydraulic pipes and connections protected by spiral (m 1,50)
- Direct drive.
- Rear adjustable roller.
- Replaceable wear skids.
- Double skin flail head.
- Front and rear abrasion resistant guard.

FR

Equipés de:

- Contrôle d'effort à parallélogramme
- Châssis renforcé
- Soupape de maxi. et anticavitation.
- Protections par spirales sur les tuyaux hydrauliques raccordés (m 1,50)
- Transmission directe.
- Rouleau palpeur réglable en hauteur.
- Pattins antiusure remplaçables.
- Double châssis.
- Protection avant et arrière en caoutchouc résistant à l'usure

DE

Ausführung:

- Druckausgleichsystem
- Rahmen mit Innen- und Außenverstärkungen
- Überdruck- und Antikavitationsventil
- Hydraulikschläuche mit Anschlüssen geschützt mit Spiral (m 1,50)
- Direktantrieb
- Stützwalze, in der Höhe einstellbar
- Höhenverstellbare Kufen
- Doppelwandiges Gehäuse
- Front- und Heckschutz aus verschleißfestem Gummi

ES

Equipados con:

- Dispositivo autonivelador
- Chasis reforzado
- Válvula de máxima y válvula contra golpe de ariete + anticavitación.
- Protección con espirales de los tubos hidráulicos enlazados (m 1,50)
- Transmisión directa.
- Rodillo de apoyo con regulación en altura.
- Patines antidesgaste reemplazables.
- Contrabastidor interior.
- Protección frontal y posterior del cabezal con cortina de goma anti abrasión.



TESTATE TRINCIANTI IDRAULICHE PER MINIESCAVATORI
 FLAIL HEADS FOR MINI-EXCAVATORS.
 GROUPES DE BROYAGES POUR MINI-PELLES.
 MÄHKÖPFE FÜR MINIBAGGER.
 CABEZALES TRITURADORES PARA MINI-EXCAVADORAS.

IT

EN


FR

DE

ES

A - Con motore unidirezionale (senza drenaggio)	A - with unidirectional motor (without drainage)	A - avec moteur unidirectionnel (sans drainage)	A - Mit Hydraulikmotor unidirektional (ohne Leckölanschluß)	A - con motor unidireccional (sin drenaje)
B - Con motore bidirezionale (con drenaggio esterno)	B - with bidirectional motor (with external drainage)	B - avec moteur bidirectionnel (avec extérieur)	B - Mit Hydraulikmotor bidirektional (mit Leckölanschluß)	B - con motor bidireccional (con drenaje exterior)

Accessori	Option	Options	Zubehör	Accesorios
Kit valvola regolatrice in acciaio tarata completa di tubi collegamento motore (kit THME6001) per portate fino a 90 litri con prioritaria a 60 litri	Calibrated steel adjusting valve complete with pipes (kit THME6001) for capacities up to 90 liters with 60 liters priority valve	Soupape de réglage débit en acier calibrée et tuyaux pour branchement au moteur (KIT THME6001) pour débit jusqu'à 90 litres avec prioritaire à 60 litres.	Durchfluss Regler, geeicht , aus Stahl komplett (kit THME6001) für Durchfluss bis zu 90 Liter mit Hauptventil auf 60 Liter	Valvula de regulación en acero calibrada y tubos de conexión (KIT THME6001) para capacidad hasta 90 litros con prioridad a 60 litros
Attacco a disegno con perni (previo invio dati richiesti)	Linkage as per drawing (subject to forwarding of required data)	Fixation selon dessin (après envoi des données nécessaires)	Anbauplatte gemäß Zeichnung mit Bolzen (nach Zusendung der benötigten Daten)	Enganche tras diseño (previo envío de los datos requeridos)

	Utensili di taglio	Flails	Equipement rotor	Schneidwerkzeug	Martillos	THME60	THME80
Cod. 0901133							
	Cotelli snodati per: erba e cespugli Ø max cm 2	Articulated "Y" flails for grass and bushes. Ø max cm 2	Couteaux manilles pour herbe et buissons. Ø max cm 2	Aufgeschälte Y-Messer für: Gras und Gebüsch max. Ø 2 cm	Cuchilla flotante en forma de "Y" para: hierba, matorjos. Ø máx cm 2	n° 32	n° 40