

FERRI®

new

extra reach

ZTE

FARMING

TRINCIATRICI LATERALI
per erba, cespugli, arbusti, legna, sarmenti
(Ø max. 4 cm)



Telaio oscillante.



Martinetto per spostamento laterale posizionato internamente ai bracci del parallelogramma (posizione protetta in lavoro).



Ammortizzatore meccanico.



Cuscinetto interno del rotore.



Rubinetto per il blocco idraulico in trasporto, inserimento manuale (no catene, no staffe).



Rubinetto di blocco idraulico inclinazione del corpo trinciante in trasporto (no catene, no staffe).



Gruppo moltiplicatore esterno alla trasmissione.

HP trattrice	50	60	70	80	Peso minimo trattrice Kg	Larghezza minima trattrice m
ZTE 2300 Farming					2800	2,20

Posizioni di lavoro (m)

ZTE 2300

ZTE 2300	
A m	3,27
B m	1,92

ZTE 2300	
C m	2,25
D m	0,30
E m	1,79

Informazioni tecniche

Modello	Larghezza di lavoro <i>m</i>	Estensione max laterale* <i>m</i>	Inclinazione testata <i>gradi</i>	Peso <i>Kg</i>	P.d.f. <i>giri/min</i>	Cinghie <i>n°</i>	Velocità periferica <i>m/sec</i>
ZTE2300 Farming	2,25	3,27	↓ 50° 90° ↑	723	540	4	50

(*) Dall'asse della trattrice all'estremità del corpo trinciante



Caratteristiche

- Gruppo moltiplicatore esterno alla trasmissione (permette di lavorare più in profondità nelle sponde di fossi e canali, mantenendo la trattrice più distante dal bordo).
- Rubinetto di blocco idraulico per evitare accidentali spostamenti laterali del corpo trinciante in trasporto (no catene, no staffe).
- Rubinetto di blocco idraulico per evitare accidentali inclinazioni del corpo trinciante in trasporto (no catene, no staffe).
- Telaio oscillante (lo snodo di livellamento consente al corpo trinciante di seguire l'andamento del terreno, salvaguardando la struttura del parallelogramma).
- Rotore elicoidale "overlap" potenziato con spessore 10 mm per mazze e coltelli.
- Rotore a 6 file potenziato con spessore 10 mm per utensili di taglio snodati.
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera.
- Martinetto per spostamento laterale posizionato internamente ai bracci del parallelogramma (posizione protetta in lavoro).
- Martinetto inclinazione del corpo trinciante.
- Snodo di rotazione e bracci parallelogramma montate su boccole autolubrificanti.
- Perni trattati termicamente.
- Cuscinetto del rotore interno.
- Rullo di appoggio Ø mm 140 regolabile in altezza.
- Protezione anteriore con bandelle.
- Cardano con crociere rinforzate.

Macchine

Modello	Utensili di taglio
ZTE 2300 Farming	A 66 Coltelli polivalenti
	B 22 Mazzette stampate
	C 96 Coltelli snodati

Accessori

Kit distributore a due leve con cavi flessibili e posizione flottante (cod. ZL1605)

Slitte regolabili in altezza (cod. ZMT2015) (consigliate)

Cardano doppio omocinetico (cod. 1201087) 1° Allestimento

Utensili di taglio

Intercambiabili sullo stesso rotore "Overlap"		Rotore specifico (6 file)
Coltelli polivalenti per: erba, arbusti, cespugli, canne Ø max cm 3		Mazzette stampate per: legna, erba, sarmenti Ø max 4 cm
Cod. 0901146	Cod. 0901196	Coltelli snodati per: erba, cespugli. Ø max 2 cm
		
		Cod. 0901068