

FERRI®



MT

MTR

Trinciatrici
per erba e sarmenti (∅ max 4 cm)



Versione 1
con attacco a 2 posizioni.



Rullo d'appoggio regolabile
in altezza.



Cuscinetto interno del rotore.

Controtelaio interno

Cuscinetto interno
del rotore

Rullo di appoggio
regolabile in altezza

Tendinghie registrabile

Versione 2
con attacco
mobile
e martinetto
idraulico.

Attacco mobile
con martinetto idraulico
(versioni 2-3)

Posizioni di lavoro (m)

MT/MTR 140




MT/MTR 160



MT/MTR 180



MT/MTR 200



Versione 3 - MTR
Per trattori con guida reversibile

Informazioni tecniche

Modello	Larghezza di lavoro m	Peso Kg	Trattrici HP min/max	P.d.f. giri/min	Rotore giri/min	Larghezza di trasporto m	Velocità periferica m/sec
MT/MTR 140	1,40	320	30/45	540	2280	1,53	46
MT/MTR 160	1,60	360	35/50	540	2280	1,73	46
MT/MTR 180	1,80	420	45/60	540	2280	1,94	50
MT/MTR 200	2,00	460	50/70	540	2280	2,14	50


Macchine

Modello	N° Utensili di taglio
MT140	A 32 coltelli a "Y"
	B 16 mazzette
MT160	A 40 coltelli a "Y"
	B 20 mazzette
MT180	A 48 coltelli a "Y"
	B 24 mazzette
MT200	A 48 coltelli a "Y"
	B 24 mazzette



Macchine per trattori con guida reversibile

Modello	N° Utensili di taglio
MTR140	A 32 coltelli a "Y"
	B 16 mazzette
MTR160	A 40 coltelli a "Y"
	B 20 mazzette
MTR180	A 48 coltelli a "Y"
	B 24 mazzette
MTR200	A 48 coltelli a "Y"
	B 24 mazzette

Accessori

Slitte (cod. MT1408)	
----------------------	--

Utensili di taglio
Intercambiabili sullo stesso rotore

Coltelli a "Y" per: erba, sarmenti Ø max 3 cm 	Cod. 0901129	Mazzette stampate per: erba, sarmenti Ø max 4 cm 	Cod. 0901134
---	--------------	---	--------------

Caratteristiche

- Attacco a tre punti a due posizioni (versione 1)
- Attacco a tre punti mobile con martinetto idraulico (versione 2/3)
- Controtelaio interno
- Rullo appoggio regolabile in altezza
- Tendicinghie registrabile
- Cuscinetto interno del rotore
- Cardano con ruota libera