

**Trinciatrici
Shredders
Broyeurs
Mulcher**

- Erba e Sarmenti
(Ø max 4 cm)
- Spazi verdi
- Trattori da 30 a 70 HP

- Grass, Twigs
(Ø max 4 cm)
- Green areas
- Tractors from 30 up to 70 HP

- Herbe et Sarments
(Ø max 4 cm)
- Espaces verts
- Tracteurs de 30 à 70 CV

- Für Gras, Rebholz
(Ø max 4 cm)
- Grünflächen
- Für Schlepper von 30 bis 70 PS

FERRI[®]



Trinciatrici per erba e sarmenti - Broyeurs pour herbe et sarments Shredders for grass and twigs - Mulcher für Gras und Rebholz (Ø max 4 cm)



Versione 1 con attacco a 2 posizioni.
Central and offset linkage (vers. 1).
Version 1 attelage fixe 2 positions.
Ausführung 1 3-Pkt. Anschluß mit 2 Positionen.



Versione 2 con attacco mobile e martinetto idraulico.
Hydraulic sliding linkage (vers. 2)
Version 2 attelage à déport hydraulique.
Ausführung 2 3-Pkt. mit Zylinder bzw. hydraulischer Seitenverschiebung




Versione 3 MTR per trattori a guida reversibile.
Tractors with reversible drive or for front version (vers. 3 MTR).
Version 3 MTR pour attelage frontal ou pour tracteur à poste réversible.
Ausführung 3 - MTR für Schlepper mit Drehsitz oder mit Frontzapfwelle

Equipaggiamento - Equipment Equipment - Ausrüstung

MT/MTR



Rullo appoggio regolabile in altezza
Adjustable rear roller
Rouleau palpeur réglable en hauteur
Höhenverstellbare Stützwalze



Cuscinetto del rotore interno
Rotor bearings internally fitted
Palier rotor intérieur
Glatte Seitenwand (Innenlagerung der Messerwelle)



Controtelaio interno - Tôle de blindage
Inner lining - Doppelwandiges Gehäuse



Tendinghie registrabile - Tendeur de courroies réglable
Adjustable belt-tensioner - Verstellbare Keilriemenspannung



Cardano con ruota libera - Cardan roue libre
Pto shaft with overrun clutch - Gelenkwelle mit freilauf




Slitte - Patins
Skids - Kufen




● Standard □ Optional

Posizioni di lavoro (m) Working positions (m) Position de travail (m) Arbeitsstellungen (m)




MT/MTR 140



MT/MTR 160



MT/MTR 180



MT/MTR 200



Informazioni tecniche Technical specifications Caractéristiques Technische Angaben

		MT MTR 140	MT MTR 160	MT MTR 180	MT MTR 200
Larghezza di lavoro <i>Cutting width</i> Largeur de travail <i>Arbeitsbreite</i>	m	1,40	1,60	1,80	2,00
Peso - Poids <i>Weight - Gewicht</i>	Kg	320	360	420	460
Trattori - Tracteur <i>Tractor - Schlepper</i>	HP-CV-PS min/max	30/45	35/50	45/60	50/70
Preso di forza - Prise de force <i>Power take-off - Zapfwelle</i>	Rpm Upm	540	540	540	540
Rotore - Vitesse rotor <i>Rotor - Rotor-drehzahl</i>	Rpm Upm	2280	2280	2280	2280
Velocità periferica <i>Blade tip speed</i> Vitesse périphérique <i>Messer-Geschwindigkeit</i>	m/sec	46	46	50	50
Coltelli a "Y" <i>"Y" Blades</i> Couteaux "Y" <i>"Y" Messer</i>	N°	32	40	48	48
Mazzette stampate - Marteaux <i>Hammer blades - Hammerschlägel</i>	N°	16	20	24	24

Utensili di taglio - Flails - Couteaux - Messertyp



Coltelli a "Y" per: erba e sarmenti
"Y" Blades for: grass, twigs
Couteaux "Y" polyvalents pour: herbe, buissons,
Y" Messer für Gras, Gebüsch, Sträucher
Ø max 3 cm



Mazzette stampate per: erba, sarmenti
Hammer blades for: grass, twigs
Marteaux pour bois, sarments, herbe
Schlägel für Holz, Rebholz, Gras
Ø max 4 cm



FERRI Srl
Via C. Govoni, 30
44034 Tamara (FE) Italy
Tel. + 39 0532.866 866
Fax + 39 0532.866 851
info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it



FERRI FRANCE
Plaine de Fongrave - 81800 RABASTENS - France
Tél. +33 (0) 5 63 40 84 00
Fax +33 (0) 5 63 40 84 08
contact@ferri-france.fr www.ferri-france.fr

